



フィルターエレメントの寿命は最長1年間です

エレメントの交換時期について

標準的なミラクルボーイのフィルターエレメントは使用後に**焼却処理**できるように、筐体を**金属部品を使わずに特殊樹脂(耐油性・耐熱性に優れた独自配合のポリプロピレン)で構成**しています。

エレメントを使い始めてオイルに浸潤させると、オイルの溶解力によりエレメント樹脂部へのアタックが始まります。

条件によって異なりますが、

1年強でエレメント強度が低下する可能性がある為、1年毎の交換を推奨しております



油圧作動油を1年間、
新油状態に維持した
使用済みエレメント

濾過装置の発停を繰り返す使い方でも、連続運転でも、最長1年となります。

また、汚染物質の吸着能力は徐々に低下します。
オイルの粘度・清浄度・水分値・酸価値を維持し、機械設備の故障を防ぐために、定期的なフィルターエレメント交換をお願いします。

フィルターエレメント濾材は耐油性に優れた材質です。
鉱物油、化学合成油どちらでも安心してお使い頂けます。

正しい使用方法において濾材溶解や成分が溶出する事はございません



濾過装置だけ停止すれば、フィルターエレメントは機械設備を止めずに交換できます。

交換に必要なパッキンシール類は、エレメントに同梱されています。

エレメントに付属する交換マニュアルをご参照頂ければ、初めての方でも簡単に作業できます。



交換用フィルターエレメントのお見積・ご注文は、ミラクルボーイ濾過装置本体をご購入頂きました販売店へお申し付けください。

その際、濾過装置本体の**形式とシリアルナンバー**をお知らせ頂きますと正確なお見積・お届けができます。

販売店の連絡先がご不明な場合は、日本濾過工業ホームページの**【お問い合わせ】**からご連絡ください。